



Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

4150 Püspökladány, Kossuth u. 10.
Tel: 06-54-451-555 Fax: 06-54-451-555
e-mail: Puspokladany.HOT@katved.gov.hu

Szám: 09/2/415-2/2013/PL KIR HAT.

Tárgy: Tájékoztató aratással kapcsolatos tüzek megelőzésének feladatairól

Ü.i.: Kiss Péter tű. szds.

Valamennyi Önkormányzat Jegyzője

Tisztelt cím!

A nyári időszak tűzvédelmi szempontból egyik legveszélyesebb munkafolyamata a szemes termény betakarítási és szárítási munkálatai.

Országszerte kiemelt feladatként jelentkeznek az ún. aratási gépszemlék. A katasztrófavédelmi kirendeltségek az aratást, betakarítást megelőzően gépszemléken vesznek részt, ahol tűzvédelmi szempontból vizsgálják a mezőgazdasági munkában résztvevő gépeket, valamint ezt követően a terményszárítás és tárolás szabályainak betartását.

Az ellenőrzések célja, hogy megelőzzék a mezőgazdasági gépek és a lábönálló vagy már betakarított növényzet tüzeseteit.

Az aratásra, a tarló- és növényi hulladék égetésére, a mezőgazdasági erő- és munkagépekre, valamint a terményszárításra vonatkozó jogszabályi előírásokat az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 28/2011. (IX.06.) BM rendelet tartalmazza az alábbiak szerint:

237. Aratás

602. § (1) A kalászos termény betakarítását lehetőleg a közút és a vasútvonal mentén kell először elvégezni.

(2) A learatott kalászos termény, szalma a vasútvonal szélső vágányától és a vasútállomástól legalább 100 méter, a közúttól legalább 25 méter távolságra helyezhető el. Ha a távolságok nem tarthatók, akkor a kalászos terményt, a szalmát az aratással egyidejűleg, a szálás takarmányt pedig kiszáradáskor azonnal el kell szállítani. A vasút és a közút mentén az aratást követően legalább 3 méter széles védőszántást kell alkalmazni.

(3) Gabonatóblán dohányozni még a járművek, erő- és munkagépek vezető fülkéiben is tilos.

(4) Az aratás idejére a gabonatóblától legalább 15 méterre éghető anyagtól és növényzettől mentes dohányzóhelyet lehet kijelölni. A dohányzóhelyen a dohánynemű gyűjtéséhez és eloltásához megfelelő mennyiségű vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.

238. Szérű, rostonövénytároló, kazal

603. § (1) A mezőn (határban) összerakott kazal, valamint a szérű és rostonövénytároló elhelyezésénél a szélső tárolási egység és a környező

- a) „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményektől legalább 200 méter,
- b) „C”-, „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményektől legalább 100 méter,
- c) vasúti vágányoktól és a vasútállomástól - a rostonövénytároló ipari vágányát kivéve - legalább 100 méter,
- d) közúttól, erdőtől, lábön álló gabonától legalább 25 méter,

e) nagyfeszültségű, föld feletti villamos vezetéktől a legfelső villamos vezeték és talaj közötti távolság háromszorosa, de legalább 20 méter tűztávolságot kell tartani.

-2-

(2) Az állattartó telepeken a legfeljebb egy évre elegendő alomszalma- és szalastakarmány-szükségletet üzemi tárolásnak kell tekinteni.

(3) A szérűben csak kalászos terményt, szálas takarmányt és szalmát, a rostnövénytároló telepen pedig csak rostnövényt szabad elhelyezni.

(4) A szérűn és a rostnövénytárolón a kazlakat úgy kell elhelyezni, hogy a második sorban levő kazal az előző sorban levő két kazal közé kerüljön.

(5) A kazlak, valamint a sorok között a nagyobb kazalmagasság háromszorosát, de legalább 20 méter távolságot kell biztosítani.

(6) A mezőn (határban) összerakott szalastakarmány-, szalma-, rostnövény-kazlakat legalább 3 méter széles védőszántással kell körülvenni.

604. § (1) A szérű és a rostnövénytároló területét az éghető hulladéktól, elszáradt gáztól állandóan tisztán kell tartani.

(2) Dohányozni a szérű és a rostnövénytároló szélső tárolási egységétől, valamint a más helyen lévő kazaltól legalább 30 méter távolságra, tüzet rakni legalább 100 méter távolságra, a kijelölt helyen szabad. A tilalmakat a szérű és a rostnövénytároló bejáratainál biztonsági jellel jelölni kell.

605. § (1) A rostnövény osztályozása esetén egy időben legfeljebb 4 kazal, tárolási egység bontható meg.

(2) A rostnövény csak a tárolón kívül és a szélső kazaltól 10 méteren túl sátorozható ki. A sátorozási területen minden megkezdett $10\,000\text{ m}^2$ alapterület után 10 méteres tűztávolságot kell biztosítani.

(3) A pozdorja kazal legnagyobb megengedett alapterülete 300 m^2 . A kazlak egymástól legalább 10 méter, rostkazaltól, épülettől legalább 20 méter távolságra helyezhetők el.

239. A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályai

606. § (1) Az avar-, a tarló-, gyp-, a nád- és a növényi hulladékégetés - amennyiben jogszabály e tevékenység végzését megengedi - alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül.

(2) A tervezett - az (1) bekezdés szerinti tarló-, nád-, gyp- - égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóságnak írásban be kell jelenteni.

(3) A tarlóégetést a learatott gabonátáblákon úgy kell végrehajtani, hogy a tűzterjedés irányában a hasznos vad elmenekülhessen. A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos. Az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel. A szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábön álló gabonátábla mellett tarlót égetni tilos.

(4) Kukoricatarló-égetésnél a (3) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(5) Az (1) bekezdés szerinti égetés célját szolgáló tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha a tüzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.

(6) Az (1) bekezdés szerinti tarlóégetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Ennek érdekében

a) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,

b) tarlóégetés 15 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,

c) a tarlóégetés időtartamára tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

(7) Az (1) bekezdés szerinti égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

240. A mezőgazdasági erő- és munkagépek

607. § (1) A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban csak az a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, legalább egy, a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő, legalább **21A és 113B vizsgálati egységű tűzoltásra alkalmas tűzoltó készülékkel is ellátott**

erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte.

-3-

A jármű megfelelőségéről szemle keretében kell meggyőződni, amelynek tervezett időpontját **8 nappal előbb írásban az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. A szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni és a szemlét követő 8 napon belül az I. fokú tűzvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.**

(2) Az üzemelő erő- és munkagép kezelője szükség szerint, de **legalább naponta egyszer köteles a kipufogó-vezeték és szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni** és a ráakódott éghető anyagtól szükség esetén megtisztítani.

(3) A **tartalék üzem- és kenőanyagot** az erő- és munkagéptől, a kazaltól és a gabonatóblától legalább **20 méter** távolságra kell elhelyezni éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen.

(4) Erő- és munkagépen, gépjárművön olyan **karbantartás, javítás, amely nyílt láng** használatával jár, vagy üzemanyag elfolyásával járhat, gabonatóblán, szérűn és a rostonövénytaroló területén **nem végezhető**.

(5) **Munkaszünet** idejére az arató-, cséplőgépet, az erőgépet és az egyéb munkagépet a lábón álló kalászos terménytől, a tarlótól, továbbá a kazaltól legalább **15 méter** távolságra kell elhelyezni, éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen. Ha a tarlótól ez a távolság nem biztosítható, akkor **3 méter** széles **védőszántáson kívül** kell az arató-, cséplő-, erő- és az egyéb munkagépet elhelyezni.

(6) Az **arató- és cséplőgépet hajlékony földelővezetékkel, akkumulátorát pedig legalább nehezen éghető, villamosságot nem vezető anyagú védőburkolattal kell ellátni.**

(7) Az erő- és munkagépet, arató- és cséplőgépet a kezelő **üzemeltetés közben nem hagyhatja el**, egyéb munkát nem végezhet.

608. § (1) A szalmaösszehúzást és a kazalozást végző erőgép az összehúzott szalmát és kazlat csak olyan távolságra közelítheti meg, hogy az erőgép égésterméke, illetőleg annak elvezető csöve gyújtási veszélyt ne jelentsen.

(2) A szalmaösszehúzásban és a kazalozásban részt vevő erőgépet a ráhullott szalmától, szénától rendszeresen meg kell tisztítani.

(3) Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az 1000 m^2 -t.

241. A terményszárítás szabályai

609. § (1) Szellőztetéssel történő szárítás esetén

a) szálas takarmányt kazalozni csak akkor lehet, ha a takarmány nedvességtartalma 40-45% alá csökkent,

b) a kazlak méretének meghatározásánál a szellőzőventillátor teljesítőképességét és a 20. melléklet 2. táblázatának előírásait kell figyelembe venni,

c) a takarmányt felületi víztől mentesen kell a megfelelően előkészített kazalszárító berendezésre behordani, és - előírt rétegvastagságig és magasságig - kazalozni,

d) a szénát egyenletes rétegbe, tömör göcök nélkül kell teregetni, a rétegenkénti kazalozás során új réteg csak az előző réteg teljes kiszáradása után rakható fel,

e) a kazlat beázástól védeni kell,

f) a kazal belső hőmérsékletét rendszeresen és szakszerűen mérni kell,

g) a szénakészítés technológiai leírását a szénakészítést végzők részére ki kell adni.

(2) Terményszárító berendezéssel történő szárítás esetén a tűzvédelmi előírások megtartásáért és annak folyamatos üzemelés közbeni ellenőrzéséért az üzemeltető és a kezelő személyzet a felelős. A szárítóberendezés üzemeltetése során a gyártó kezelési utasítását figyelembe kell venni.

A fenti munkák végzése során a katasztrófavédelmi kirendeltség munkatársai a jogszabályi előírások betartását folyamatosan, céllenőrzések során vizsgálni fogják.

A tűzvédelmi szabályok megszegése esetén a *tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról* szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján a tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi bírságot szab ki, amely alapján a legtöbb esetben kötelező a bírság kiszabása, mérlegelésre nincs lehetőség. A kormányrendelet 1. számú mellékletében fel van sorolva, mely szabálytalanságok esetében mekkora összegben kell tűzvédelmi bírságot kiszabni. Jelen tájékoztató mellékleteként csatolva van a kormányrendelet.

Kérem Jegyző Urat/Hölgyet a tájékoztatásunk tudomásul vételét, valamint a fentiekről a témában érintett lakosokat, gazdálkodókat és vállalkozókat tájékoztatni szíveskedjen.

-4-

Püspökladány, 2013. június 5.

Tisztelettel:

Lövei Csaba tű. alezredes
kirendeltség- vezető nevében és megbízásából:

Rácz Tibor tű. őrnagy sk.
hatósági osztályvezető

Készült: 1 példányban

Egy pld.: 4 oldal

Melléklet:

1. melléklet: 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez (3 oldal)

2. melléklet: ellenőrzési szempontrendszer (1 oldal)

Küldve: e-mail-en!

Kapja: 37 Önkormányzat Jegyzője

1. Ártánd Önkormányzat Jegyzője
 2. Bakonszeg Önkormányzat Jegyzője
 3. Báránd Önkormányzat Jegyzője
 4. Bedő Önkormányzat Jegyzője
 5. Berekböszörmény Önkormányzat Jegyzője
 6. Berettyóújfalu Önkormányzat Jegyzője
 7. Bihardancsháza Önkormányzat Jegyzője
 8. Biharkeresztes Önkormányzat Jegyzője
 9. Biharnagybajom Önkormányzat Jegyzője
 10. Bihartorda Önkormányzat Jegyzője
 11. Bojt Önkormányzat Jegyzője
 12. Csökmő Önkormányzat Jegyzője
 13. Darvas Önkormányzat Jegyzője
 14. Földes Önkormányzat Jegyzője
 15. Furta Önkormányzat Jegyzője
 16. Gáborján Önkormányzat Jegyzője
 17. Hencida Önkormányzat Jegyzője
 18. Kaba Önkormányzat Jegyzője
 19. Komádi Önkormányzat Jegyzője
 20. Körösszakál Önkormányzat Jegyzője
 21. Körösszegapáti Önkormányzat Jegyzője
 22. Magyarhomorog Önkormányzat Jegyzője
 23. Mezőpeterd Önkormányzat Jegyzője
 24. Mezösas Önkormányzat Jegyzője
 25. Nagykereki Önkormányzat Jegyzője
 26. Nagyrábé Önkormányzat Jegyzője
 27. Püspökladány Önkormányzat Jegyzője
 28. Sáp Önkormányzat Jegyzője
 29. Sárrétudvari Önkormányzat Jegyzője
 30. Szentpéterszeg Önkormányzat Jegyzője
 31. Szerep Önkormányzat Jegyzője
 32. Tetétlen Önkormányzat Jegyzője
 33. Told Önkormányzat Jegyzője
 34. Újiráz Önkormányzat Jegyzője
 35. Váncsod Önkormányzat Jegyzője
 36. Vekerd Önkormányzat Jegyzője
 37. Zsáka Önkormányzat Jegyzője
- Irattár

1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez

| Tűzvédelmi szabálytalanság | Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/ | Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/ |
|---|--|---|
| 1. Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő | 100 000 | 1 000 000 |
| 2. Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges | 200 000 | 3 000 000 |
| 3. Tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz vagy robbanásveszélyt idéztek elő | 100 000 | 1 000 000 |
| 4. Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított | 30 000/kijárat | 45 000/kijárat |
| 5. Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított | 60 000/kijárat | 90 000/kijárat |
| 6. Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal | 200 000/kijárat | 300 000/kijárat |
| 7. Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal | 300 000/kijárat | 400 000/kijárat |
| 8. Épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése | 60 000 | 500 000 |
| 9. Az épületek menekülési útvonalain éghető anyagú installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, továbbá egyéb éghető anyagoknak az elhelyezéssel érintett fal- vagy padló felületének 15%-ánál nagyobb mértékű részét borító elhelyezése (a beépített építési termékek és biztonsági jelek kivételével) | 60 000 | 500 000 |
| 10. A kiürítési számítással igazolt/igazolható létszám túllépése | 100 000 | 3 000 000 |
| 11. Jogszabály vagy hatóság által előírt, a tűz- vagy füstszakasz határon beépített tűz- vagy füstgátló műszaki megoldás megszüntetése, eltávolítása, működésének akadályoztatása | 60 000 | 200 000 |
| 12. Ha a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület maradéktalanul nem biztosított | 50 000 | 1 000 000 |
| 13. Szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel, felhasználás akadályozása | 50 000 | 1 000 000 |
| 14. Tűzoltóság beavatkozásának akadályozása | 30 000 | 2 000 000 |
| 15. A létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra | 100 000/a kötelező | |

| | vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban rögzített, a létszámra, illetve képzésre vonatkozó előírások megszegése | legkisebb létszámból hiányzó vagy kiképzetlen személy | |
|-----|---|---|--------------------|
| 16. | a) Tűzoltókészülék készenlétben tartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével) | 50 000/készülék | |
| | b) Tűzoltókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével) | 30 000/készülék | |
| 17. | Jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér | | |
| | a) legfeljebb 100 m ² alapterületű: | 100 000/rendszer | 400 000/rendszer |
| | b) 101-500 m ² alapterületű: | 200 000/rendszer | 1 000 000/rendszer |
| | c) 500 m ² feletti alapterületű: | 400 000/rendszer | 2 000 000/rendszer |
| 18. | Tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály vagy hatóság által előírt állandó felügyelet, közvetlen tűzátjelzés hiánya | 150 000/rendszer | 1 500 000/rendszer |
| 19. | Jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó eszköz, felszerelés, készülék, berendezés hibáinak igazolt megszüntetésének, vagy a megszüntetésre tett intézkedés kezdeményezésének hiánya, amennyiben annak észlelése óta több mint 8 nap eltelt. | 60 000 | 1 000 000 |
| 20. | Jogszabály vagy hatóság által előírt tűzoltó technikai eszköz, felszerelés, készenlétben tartásának, karbantartásának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, a feltárt hibák igazolt javításának, nyomáspróbájának hiánya | 40 000 | 1 000 000 |
| 21. | Jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának elmulasztása | 30 000 | 1 000 000 |
| 22. | Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása | 100 000/fő | |
| 23. | Hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői tevékenységért, illetve tűzvédelmi szakvizsgabizottságban tagként, elnökként való közreműködésért | 100 000/eltiltott fő | |
| 24. | Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki követelménytől eltérő végzéséért (természetes személy vagy gazdasági társaság) | 100 000 | 1 000 000 |
| 25. | Tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése | 100 000 | 1 000 000 |
| 26. | Ha a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő, a kivitelező, a felelős műszaki vezető vagy a tűzvédelmi tervező valótlan nyilatkozatot adott | 60 000 | 1 000 000 |
| 27. | Ha a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve - amennyiben tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett - a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a munkába lépéskor - igazolt módon - nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt | 100 000/munkavállaló | |
| 28. | Ha a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi | 100 000/munkavállaló | |

| | | | |
|-------------------|---|------------------|--------------------|
| | szabályzatában, a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre - igazolt módon - nem gondoskodott és a határidő óta több mint 15 nap eltelt | | |
| | Ha az üzemeltető a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes („A”), a tűz- és robbanásveszélyes („B”), valamint a tűzveszélyes („C”) tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítmény esetén nem gondoskodik - aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva - megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével a létesítmény tűzvédelméről | 100 000 | 500 000 |
| 29. | | | |
| | Ha a külön jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi szabályzatot nem készítik, készítetik el | 60 000 | 250 000 |
| 30. | | | |
| | Ha a külön jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából jogszabályban előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy a tűzvédelmi helyzetre kiható változást nem tartalmazza | 60 000 | 200 000 |
| 31. | | | |
| | Ha az építményben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége meghaladja a vonatkozó jogszabályban megengedett tűzterhelési értékeket | 60 000 | 2 000 000 |
| 32. | | | |
| | A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálat hiánya | 100 000/rendszer | 1 000 000/rendszer |
| 33. | | | |
| | A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálati minősítő iratban feltárt - tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó jelzéssel ellátott - hibák igazolt megszüntetésének hiánya | 50 000/rendszer | 300 000/rendszer |
| 34. | | | |
| | Ha az erdőgazdálkodó a jogszabály által előírt erdő-tűzvédelmi tervet vagy egyszerűsített erdő-tűzvédelmi tervet nem készíti, készítteti el | 60 000 | 130 000 |
| 35. | | | |
| | A településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló változások bejelentésének elmulasztása az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság, illetve az érintett létesítményi tűzoltóság felé | 30 000 | 1 000 000 |
| 36. | | | |
| | Ha a bejelentés köteles szolgáltatási tevékenységet a szolgáltató nem az adott jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte | 100 000 | 1 000 000 |
| 37. | | | |
| | A tűzoltó technikai termékforgalmazásának, javításának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának a jogszabályban, tűzvédelmi műszaki követelményben és a tűzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő módon történő végzése vagy ezen tevékenység során a termékek működőképességének veszélyeztetése | 100 000 | 1 000 000 |
| 38. | | | |
| | Ha jogszabály által forgalmazási engedélyhez kötött tűzoltó-technikai termék forgalmazásához nem kérték meg a hatóság engedélyét | 300 000 | 3 000 000 |
| 39. | | | |
| | Egyéb tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt előírások, továbbá a tűzvédelmi szabványok előírásainak megszegése esetén | 20 000 | 60 000 |
| 40. | | | |
| | A pirotechnikai termékek előállítására, forgalmazására, tárolására, szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó tűzvédelemmel összefüggő előírások megszegése | 100 000 | 1 000 000 |
| 41. | | | |
| | A termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség | 60 000 | 200 000 |
| 42. ⁴⁸ | | | |

elmulasztásával a tüzesetek megelőzéséről nem gondoskodik

2. számú melléklet

Kalászos termény betakarítás helyszíni ellenőrzése során vizsgáljuk:

- a tűzoltó készülékek darabszáma, karbantartottsága megfelelő-e;
- a mezőgazdasági erő- és munkagépek és egyéb járművek tűzvédelmi felülvizsgálatáról készült jegyzőkönyv és a gépszemlére vonatkozó előírások betartását, rendelkezésre állását,
- az erő- és munkagép kipufogó-vezeték, szikratörő műszaki állapotának, tisztántartásának megfelelőségét,
- tartalék üzem- és kenőanyagok elhelyezésének megfelelőségét,
- munkaszünet idejére vonatkozó gépelhelyezési előírások betartását,
- dohányzásra kijelölt hely megfelelőségét,
- a learatott kalászos termény OTSZ szerinti elhelyezését,
- az OTSZ által előírt területen a védőszántás kialakításának megfelelőségét,
- a mezőn összerakott kazal tárolási kialakításának megfelelőségét,
- növényi hulladék égetés OTSZ szerinti szabályainak betartását.

Kalászos termény betakarításkor a telephelyi helyszíni ellenőrzés során vizsgáljuk:

- a tűzvédelmi szabályzat rendelkezésre állását, aktualitását, jogszabálynak való megfelelőségét,
- a tűzvesélyességi osztályba sorolás megfelelőségét,
- a munkavállalók tűzvédelmi oktatásának megtörténtét, nyilvántartásának megfelelőségét,
- a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörök jegyzékét /kimutatás/, a szakvizsga bizonyítványok érvényességét, megfelelőségét,
- a munkavállalók hiteles létszámkimutatását,
- az épületek villamos- és villámvédelmi berendezéseinek tűzvédelmi felülvizsgálatának megtörténtét, a jegyzőkönyvek /minősítő irat/ megfelelőségét,
- a terményszárítás szabályainak betartását.